

Miele



PLW 8636 [LAB MON]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Sıvı dozajlama, DryPlus, proses izleme ve yağa dayanıklı kapak contaları.



EAN: 4002516824374 / Ürün numarası: 62863602EUP / Malzeme numarası: 12637630

Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Solo cihaz, geniş
Seri	ExpertLine
Dış kaplama	Paslanmaz çelik
Panel rengi	Paslanmaz çelik
Üst panel	Paslanmaz çelik
Yıkama seviyesi sayısı	2
Elektrikli kapak kilidi	•
Servis dostu konstrüksiyon	•
Uygulama	
Laboratuvarlar için uygun	•
Kapasite	
Parti başına dar boyunlu şişe [adet]	128
Parti başına deney tüpü [adet]	196
Parti başına laboratuvar tüpü [adet]	128
Parti başına pipet [adet]	98
Güç verileri	
Sirkülasyon pompası, Qmax (l/dk.)	600
En kısa program süresi (dk.)	62
Maksimum durulama sıcaklığı (°C)	93
Kullanılabilir yıkama alanı hacmi (l)	146
Test edilmiş çalışma süresi	15000
Kumanda sistemi	
Kumanda tipi	SPS
Maks. gecikmeli başlatma süresi (saat)	24
Programlanabilirlik	Serbestçe programlanabilir
Programlar [adet]	24
Boş program yerleri [sayı]	50
Kalan süre göstergesi	•
Ayarlanabilir ekran dilleri	•
Standart elektrik bağlantısı	
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 50HZ
Elektrik ısıtma gücü (kW)	7
Toplam bağlantı (kW)	9,2
Sigorta (A)	16
Güç kablusunun uzunluğu (m)	2,65

- Performans/döngü, ör.
128 ST laboratuvar şişeleri veya
98 ST pipetler
- Yıkama basıncını, püskürtme kolunu,
iletkenliği ve dozajı izleme
- İhtiyaçlarınıza uygun, kapsamlı ve
esnek programlama
- Yüksek performanslı, değişken devirli
ve ekstra dayanıklı pompa
- #En zorlu laboratuvar cam
malzemeleri için DryPlus# kurutma
ünitesi CO_17410752
- Ek donanım setleri ile özellikler
artırılabilir
- Esnek ve kolay – modüler yük
taşıyıcıları ve EasyLoad sistemi

PLW 8636 [LAB MON]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Sıvı dozajlama, DryPlus, proses izleme ve yağa dayanıklı kapak contaları.



Su bağlantısı/tahliyesi	
Soğuk su [adet]	1
Buhar kondenseri için soğuk su [sayı]	2
Sıcak su [adet]	1
Tan demineralize su [adet]	1
Gerekli akış basıncı (kPa)	200-1000
Basıncsız tam demineralize su için gerekli akış basıncı (kPa)	8,5-60
Su boşaltma pompasının maksimum basma yüksekliği (cm)	170
Entegre su yumuşatıcı	•
Maksimum su sertliği (soğuk su/sıcak su), mmol/l	10,7
Su boşaltma pompası [DN]	22
Su koruma sistemi	Su Koruma Sistemi
Kurutma ünitesi	
Fan (kW)	0,3
Isıtıcı (kW)	2,3
Havalandırma performansı (m ³ /saat)	66
1 dakikalık adımlar halinde zaman ayarı	1-240
HEPA filtre sınıfı	H14
HEPA filtresi ayrıştırma derecesi (DIN EN 1822), %	99,995
HEPA filtre kullanım ömrü, saat	500
Ölçüler ve ağırlık	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	1430
Dış ölçü, net genişlik (mm)	900
Dış ölçü, net derinlik (mm)	700
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	1593
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	1080
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	850
Yıkama alanı, kullanılabilir yükseklik (mm)	520
Yıkama alanı, kullanılabilir genişlik (mm)	530
Yıkama alanı, üst sepet derinliği (mm)	470
Yıkama alanı, alt sepet derinliği (mm)	520
Net ağırlık (kg)	200
Brüt ağırlık (kg)	226
Maksimum zemin yükü (N/m ²)	5000
Emisyon değerleri	
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi	65 dB(A) re 20 µPa
MJ/saat cinsinden odaya ısı yayılımı	4,32

PLW 8636 [LAB MON]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Sıvı dozajlama, DryPlus, proses izleme ve yağa dayanıklı kapak contaları.



Programlar	
Standart	•
Standart +	•
Üniversal	•
Üniversal +	•
Yoğun	•
Yoğun +	•
Anorganica	•
Anorganica +	•
Organica	•
Organica +	•
Agar	•
Agar +	•
Flakonlar +	•
Pipetler	•
Plastikler	•
Plastikler +	•
Mini	•
Mini +	•
Yağ	•
Yağ +	•
Hijyen 93/10	•
Hijyen 93/10 Plus	•
Pastörizasyon	•

PLW 8636 [LAB MON]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Sıvı dozajlama, DryPlus, proses izleme ve yağa dayanıklı kapak contaları.



Donanım	
Sıvı maddeler için 2 adet entegre dozaj pompası ve hazne	•
Ek olarak entegre edilebilir dozaj pompası 5–10 l (opsiyon)	•
10–20 l bidon için emiş borusu (opsiyon)	•
DOS-Monitoring (opsiyon)	•
Otomatik boş kap algılama	•
İlave entegre edilebilir dozaj pompaları (opsiyon)	•
Oval dişli debimetre ile dozaj hacmi kontrolü	•
Buhar kondenser	•
Harici geri dönüşüm tankı için bağlantı (opsiyon)	•
Püskürtme basıncı takibi	•
Püskürtme kolu takibi	•
İletkenlik takibi	•
Yedek sıcaklık kontrolü	•
Potansiyelsiz kontaklar ek donanım seti (opsiyon)	•
Rec in potansiyelsiz kontaklar ek donanım seti (opsiyon)	•
Rec out potansiyelsiz kontaklar ek donanım seti (opsiyon)	•
3 kademeli su filtreleme sistemi	•
İşlem dokümantasyonu arayüzü	•
Sirkülasyon performansı yüksek pompa	•
Yük taşıyıcı doğrudan bağlantı	•
Yıkama kabini kapağındaki tuz haznesi	•
USB yetkili servis arayüzü	•
İşlem kimyasalları için ayar imkanı (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Lazer teknolojisiyle boşluksuz kaynaklı yıkama alanı	•
Yıkama alanı dışındaki ısıtıcı	•
Yağ ve grese dayanıklı contalar	•
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama alanı (1.4301/304)	•
Kapsamlı bileşenler (opsiyon)	•
Bağlantı olanakları	
Ethernet arayüzü	•
Standartlar, test ve onay işaretleri	
CE	•
VDE işareti (elektrik güvenliği)	•
EN 60529 uyarınca IP koruma sınıfı: IP 21	•
RoHS Direktifi 2011/65/AB	•
Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT	•
Su güvenliği Kiwa sertifikası	•

Miele Türkiye

Miele Elektrikli Aletler
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi,
C Kule, 2. Blok, No: 8/B Kat:1
34771, Tepeüstü/Ümraniye |
İstanbul

www.miele.com.tr/p/
professional@miele.com.tr