

Miele



PLW 8693 [DS10]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi
sıvı dozajlama ve DryPlus kurutma fonksiyonu ile.



- Performans/döngü: . 128 laboratuvar şişesi
- Esnek ve kolay – modüler yük taşıyıcıları ve EasyLoad sistemi
- Tam dokunmatik ve renkli kumanda paneli M Touch Flex ile maksimum kullanım konforu
- Sıcak hava ile verimli kurutma - DryPlus
- Wi-Fi aracılığıyla standart ağ bağlantısı
- Verimli kaynak kullanımı - değişken devirli ısıtıcı pompa ile

EAN: 4002516884590 / Ürün numarası: 62869316SEE / Malzeme numarası: 12800430

Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Solo cihaz, tezgah altına monte edilebilir, dar
Seri	ExpertLine
Dış kaplama	Paslanmaz çelik
Panel rengi	Siyah
Üst panel	Çelik
Tezgah altı kurulumuna uygun	•
Yıkama seviyesi sayısı	2
AutoClose – Otomatik kapak kilidi	•
Sesli ikaz, program sonunda sesli uyarı	•
Servis dostu konstrüksiyon	•
Uygulama	
Laboratuvarlar için uygun	•
Kapasite	
Parti başına dar boyunlu şişe [adet]	64
Parti başına deney tüpü[adet]	196
Döngü başına flakon [adet]	196
Parti başına laboratuvar tüpü [adet]	128
Parti başına pipet [adet]	98
Güç verileri	
Sirkülasyon pompası, Qmax (l/dk.)	500
En kısa program süresi (dk.)	20
Maksimum durulama sıcaklığı (°C)	93
Kullanılabilir yıkama alanı hacmi (l)	145
Test edilmiş çalışma süresi	15000
Miele MOVE	
Miele Move Connect (opsiyonel)	•
Kumanda sistemi	
Kumanda tipi	M Touch Flex
Maks. gecikmeli başlatma süresi (saat)	24
Programlanabilirlik	Programlanabilir
Programlar [adet]	20
Boş program yerleri [sayı]	10
Kalan süre göstergesi	•
Program akış göstergesi	•
Ayarlanabilir ekran dilleri	•
Standart elektrik bağlantısı	
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 50HZ
Elektrik ısıtma gücü (kW)	8,5
Toplam bağlantı (kW)	9,3
Sigorta (A)	16
Güç kablusunun uzunluğu (m)	1,9

PLW 8693 [DS10]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi
sıvı dozajlama ve DryPlus kurutma fonksiyonu ile.



1 gerilim seçeneği	
Elektrik bağlantısı	AC 230V 50HZ
Elektrik ısıtma gücü (kW)	2,5
Toplam bağlantı (kW)	3,3
Sigorta (A)	16
Su bağlantısı/tahliyesi	
Soğuk su [adet]	1
Sıcak su [adet]	1
Tan demineralize su [adet]	1
Demineralize su için besleme pompası VEP (opsiyonel)	•
Gerekli akış basıncı (kPa)	200-1000
Su boşaltma pompasının maksimum basma yüksekliği (cm)	100
Entegre su yumuşatıcı	•
Maksimum su sertliği (soğuk su/sıcak su), mmol/l	10,7
Su boşaltma pompası [DN]	22
Su koruma sistemi	Su Koruma Sistemi
Kurutma ünitesi	
Entegre kurutma ünitesi	•
Fan (kW)	0,3
Isıtıcı (kW)	2,2
Havalandırma performansı (m³/saat)	60
1 dakikalık adımlar halinde zaman ayarı	0-120
HEPA filtre sınıfı	H13
HEPA filtresi ayrıştırma derecesi (DIN EN 1822), %	99,95
HEPA filtre kullanım ömrü, saat	200
Ölçüler ve ağırlık	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	835
Dış ölçü, net genişlik (mm)	598
Dış ölçü, net derinlik (mm)	598
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	920
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	670
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	740
Yıkama alanı, kullanılabilir yükseklik (mm)	520
Yıkama alanı, kullanılabilir genişlik (mm)	530
Yıkama alanı, üst sepet derinliği (mm)	523
Yıkama alanı, alt sepet derinliği (mm)	520
Net ağırlık (kg)	81
Brüt ağırlık (kg)	90
Maksimum zemin yükü (N/m²)	1220
Emisyon değerleri	
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi	≤70 dB(A) re 20 µPa
MJ/saat cinsinden odaya ısı yayılımı	4,32

PLW 8693 [DS10]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi
sıvı dozajlama ve DryPlus kurutma fonksiyonu ile.



Programlar	
Ekstra kısa	•
Standart	•
Üniversal	•
Yoğun	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•
Enjektör Plus	•
Pipetler	•
Plastikler	•
Yağ	•
Hijyen 93/10	•
Pastörizasyon	•
Durulama, soğuk su	•
Durulama, tam demineralize su	•
Donanım	
Sıvı deterjan için 1 adet dozaj pompası	•
10–20 l bidon için emiş borusu (opsiyon)	•
DS10 Flex çekiş borusu	•
Buhar kondenseri	•
Püskürtme basıncı takibi	•
İşlem sıraları	•
Yıkama kabini aydınlatması	•
İşlem dokümantasyonu arayüzü (opsiyon)	•
Çok bileşenli filtre sistemi	•
Değişken devir sayılı ısıtıcı pompa	•
Yük taşıyıcı doğrudan bağlantı	•
DryPlus	•
Kapakta tuz haznesi	•
Optik yetkili servis arayüzü	•
Lazer teknolojisiyle boşluksuz kaynaklı yıkama alanı	•
Yıkama alanı dışındaki ısıtıcı	•
EasyLoad	•
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama alanı (1.4301/304)	•
Kapsamlı bileşenler (opsiyon)	•
Bağlantı olanakları	
Wi-Fi	•
Ethernet arayüzü (opsiyon)	•
Harici dozaj modülleri	•

PLW 8693 [DS10]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi
sıvı dozajlama ve DryPlus kurutma fonksiyonu ile.



Standartlar, test ve onay işaretleri	
VDE işareti (elektrik güvenliği)	•
EN 60529 uyarınca IP koruma sınıfı: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
AB tıbbi ürün sınıfı IIb	•

Miele Türkiye

Miele Elektrikli Aletler
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi,
C Kule, 2. Blok, No: 8/B Kat:1
34771, Tepeüstü/Ümraniye |
İstanbul

www.miele.com.tr/p/
professional@miele.com.tr