

Miele



PLW 8604

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Tam demineralize su bağlantısı ile.



- Per./dön: 64dar boyunlu/nozullu laboratuvar cam malzemeleri
- Esnek ve kolay – modüler yük taşıyıcıları ve EasyLoad sistemi
- M Touch Basic dokunmatik ekran ile yüksek kullanım konforu
- İşlem kimyasallarının kolay dozajı: kapakta yer alan toz deterjan haznesi
- Wi-Fi aracılığıyla standart ağ bağlantısı
- Demineralize su bağlantılı – tam demineralize su ile son yıkama

EAN: 4002516882442 / Ürün numarası: 62860401SEE / Malzeme numarası: 12795880

Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Solo cihaz, tezgah altına monte edilebilir, dar
Seri	ExploreLine
Dış kaplama	Beyaz
Panel rengi	Siyah
Üst panel	Çelik
Tezgah altı kurulumu uygun	•
Yıkama seviyesi sayısı	2
Sesli ikaz, program sonunda sesli uyarı	•
Servis dostu konstrüksiyon	•
Uygulama	
Laboratuvarlar için uygun	•
Kapasite	
Parti başına dar boyunlu şişe [adet]	64
Parti başına deney tüpü[adet]	98
Döngü başına flakon [adet]	98
Parti başına laboratuvar tüpü [adet]	64
Güç verileri	
Sirkülasyon pompası, Qmax (l/dk.)	500
En kısa program süresi (dk.)	28
Maksimum durulama sıcaklığı (°C)	70
Kullanılabilir yıkama alanı hacmi (l)	145
Test edilmiş çalışma süresi	15000
Kumanda sistemi	
Kumanda tipi	M Touch Basic
Maks. gecikmeli başlatma süresi (saat)	24
Programlanabilirlik	Programlanabilir
Programlar [adet]	6
Boş program yerleri [sayı]	4
Otomatik program yeniden başlatma	•
Kalan süre göstergesi	•
Program akış göstergesi	•
Ayarlanabilir ekran dilleri	•
Standart elektrik bağlantısı	
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 50HZ
Elektrik ısıtma gücü (kW)	8,5
Toplam bağlantı (kW)	8,9
Sigorta (A)	16
Güç kablosunun uzunluğu (m)	1,9

PLW 8604

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Tam demineralize su bağlantısı ile.



1 gerilim seçeneği	
Elektrik bağlantısı	AC 230V 50HZ
Elektrik ısıtma gücü (kW)	2,5
Toplam bağlantı (kW)	2,9
Sigorta (A)	16
Su bağlantısı/tahliyesi	
Tan demineralize su [adet]	1
Gerekli akış basıncı (kPa)	200-1000
Su boşaltma pompasının maksimum basma yüksekliği (cm)	100
Entegre su yumuşatıcı	•
Maksimum su sertliği (soğuk su/sıcak su), mmol/l	10,7
Su boşaltma pompası [DN]	22
Su koruma sistemi	Su Koruma Sistemi
Ölçüler ve ağırlık	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	835
Dış ölçü, net genişlik (mm)	598
Dış ölçü, net derinlik (mm)	598
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	920
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	670
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	740
Yıkama alanı, kullanılabilir yükseklik (mm)	520
Yıkama alanı, kullanılabilir genişlik (mm)	530
Yıkama alanı, üst sepet derinliği (mm)	474
Yıkama alanı, alt sepet derinliği (mm)	520
Net ağırlık (kg)	68
Brüt ağırlık (kg)	77
Maksimum zemin yükü (N/m ²)	1220
Emisyon değerleri	
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi	≤70 dB(A) re 20 µPa
MJ/saat cinsinden odaya ısı yayılımı	1,44
Programlar	
Kısa	•
Orta	•
Uzun	•
Durulama, soğuk su	•
Durulama, tam demineralize su	•

PLW 8604

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Tam demineralize su bağlantısı ile.



Donanım	
Parlatıcı için 1 adet kapaktan dozaj donanımı	•
Toz deterjan için 1 adet dozaj cihazı/kapak	•
Çok bileşenli filtre sistemi	•
Değişken devir sayılı ısıtıcı pompa	•
Yük taşıyıcı doğrudan bağlantı	•
Kapakta tuz haznesi	•
Optik yetkili servis arayüzü	•
Lazer teknolojisiyle boşluksuz kaynaklı yıkama alanı	•
Yıkama alanı dışındaki ısıtıcı	•
EasyLoad	•
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama alanı (1.4301/304)	•
Kapsamlı bileşenler (opsiyon)	•
Bağlantı olanakları	
Wi-Fi	•
Harici dozaj modülleri	•
Standartlar, test ve onay işaretleri	
VDE işareti (elektrik güvenliği)	•
EN 60529 uyarınca IP koruma sınıfı: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
AB tıbbi ürün sınıfı IIb	•

Miele Türkiye

Miele Elektrikli Aletler
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi,
C Kule, 2. Blok, No: 8/B Kat:1
34771, Tepeüstü/Ümraniye |
İstanbul

www.miele.com.tr/p/
professional@miele.com.tr