

Miele



PLW 8615 [EL CT]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

– tek kapılı, kombi tanklı, 900 mm genişliğe sahip, 351 l kullanım hacmi ile.



- Per./dön: 216 laboratuvar şişesi, 588 flakon veya 294 pipet
- Esnek kullanımlı kombi tank: geri dönüşüm/ön ısıtma tankı
- Esnek ve kolay – modüler yükleme ünitesi ve EasyLoad sistemi
- Etkili – Değişken devirli pompa ile güçlü temizlik performansı
- Güvenilir sonuçlar – Püskürtme kolu takibi ve iletkenlik ölçer ile

EAN: 4002516247920 / Ürün numarası: 62861502TR / Malzeme numarası: 11371110

Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Solo, 1 dikey kayar cam kapak
Ürün Gami	PerformanceLine
Isıtma türü	Elektrikli
Ön/Arka yüz	Paslanmaz çelik
Yan paneller	Paslanmaz çelik
Tekli veya sıralı kurulum	•
Doldurma aracı ile yükleme	•
Elektrikli kapak kilidi	•
Sesli ikaz, program sonunda sesli uyarı	•
Servis dostu konstrüksiyon	•
Uygulama	
Laboratuvarlar için uygun	•
Endüstriyel uygulamaları için uygun	•
Kapasite	
Parti başına dar boyunlu şişe [adet]	216
Parti başına deney tüpü [adet]	588
Parti başına laboratuvar tüpü [adet]	216
Parti başına pipet [adet]	294
kg cinsinden maksimum yük	150
Güç verileri	
Sirkülasyon pompası, Qmax (l/dk.)	400
Yük taşıyıcılarına doğrudan bağlantı için ilave sirkülasyon pompası, Qmax (l/dk.)	600
Değişken devir sayılı pompa	•
Kullanılabilir yıkama alanı hacmi (l)	351
Test edilmiş çalışma süresi	15000
Yıkama döngüsü olarak kullanım ömrü	20000
Kumanda sistemi	
Kumanda tipi	PST 20
Program seçimi	Tam dokunmatik renkli ekran
Programlanabilirlik	Programlanabilir
Programlar [adet]	30
Boş program yerleri [sayı]	170
Otomatik program yeniden başlatma	•
Kalan süre göstergesi	•
Program akış göstergesi	•
Bölme aydınlatması durum göstergesi	•
Ayarlanabilir ekran dilleri	•

PLW 8615 [EL CT]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

– tek kapılı, kombi tanklı, 900 mm genişliğe sahip, 351 l kullanım hacmi ile.



Standart elektrik bağlantısı	
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 50HZ
Isıtma gücü (kW)	18
Toplam bağlantı (kW)	20
Sigorta (A)	32-35
Su bağlantısı/tahliyesi	
Soğuk su [adet]	2
Sıcak su [adet]	1
Tan demineralize su [adet]	2
Gerekli akış basıncı (kPa)	200-1000
Maksimum su sertliği (soğuk su/sıcak su), mmol/l	0,71
Tahliye valfi [DN]	50
Tahliye pompası (opsiyon)	•
Basıncılı hava bağlantısı	
Basıncılı hava bağlantısı, teknik [adet]	1
Gerekli basıncılı hava, teknik (kPa)	600-800
Kurutma ünitesi	
Kurutma ünitesi ısıtma türü	Elektrik
Havalandırma performansı (m³/saat)	250
1 dakikalık adımlar halinde zaman ayarı	1-240
HEPA filtre sınıfı	H13
HEPA filtresi ayrıştırma derecesi (DIN EN 1822), %	99,95
Elektrik ısıtma gücü (kW)	8
Ölçüler ve ağırlık	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	1670
Dış ölçü, net genişlik (mm)	900
Dış ölçü, net derinlik (mm)	990
Baza/tabana teknesi ve başlık kaplaması dahil dış ölçü, Yükseklik (mm)	2495
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	1960
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	1000
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	1130
Yıkama alanı, yükseklik (mm)	675
Yıkama alanı, genişlik (mm)	650
Yıkama alanı, derinlik (mm)	800
Zeminden itibaren giriş yüksekliği, mm	850
Net ağırlık (kg)	386
Brüt ağırlık (kg)	397
Maksimum zemin yükü (N/m²)	8000
Emisyon değerleri	
DIN EN ISO 11201 uyarınca temizleme ve kurutma sırasında ses basınç seviyesi (LpA)	≤65 dB(A) re 20 µPa

PLW 8615 [EL CT]

Laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

– tek kapılı, kombi tanklı, 900 mm genişliğe sahip, 351 l kullanım hacmi ile.



Programlar	
Termal dezenfeksiyon	•
Laboratuvar tüpü yeniden hazırlama	•
Plastikler	•
Yağ kirlenmeleri	•
Endüstriyel parça temizliği	•
Donanım	
Sıvı maddeler için 2 adet entegre membranlı dozaj pompası	•
İlave entegre edilebilir dozaj pompaları	4
Kombi tank	•
Buhar kondenseri (opsiyon)	•
Dozaj hacmi kontrolü	•
Püskürtme kolu takibi	•
İletkenlik takibi	•
İşlem dokümantasyonu arayüzü	•
Çok bileşenli filtre sistemi	•
Mikro hassas filtre	•
Yük taşıyıcı doğrudan bağlantı	•
Entegre sıcak havayla kurutma (opsiyon)	•
İşlem dokümantasyonu için entegre yazıcı (opsiyon)	•
Yıkama alanı dışındaki ısıtıcı	•
EasyLoad	•
İşlem kimyasalları için ayar imkanı (4 x 5 l veya 2 x 5 l + 1 x 10 l)	•
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama alanı (1.4404/316L)	•
Baza, tekerlekli (opsiyon)	•
Atık su soğutma (opsiyon)	•
Çok renkli bölme aydınlatması	•
Modüler sepet tasarımı	•
Mevcut yük taşıyıcının kullanılması olanağı	•
Bağlantı olanakları	
Ethernet arayüzü	•
Harici dozaj modülleri	•
USB arayüzü	•
Merkezi dozajlama	•
Azami yük kapatması/Enerji yönetimi	•
Standartlar, test ve onay işaretleri	
CE	•
VDE işareti (elektrik güvenliği)	•
EN 61010-2-040	•
Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT	•

Miele Türkiye

Miele Elektrikli Aletler
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi,
C Kule, 2. Blok, No: 8/B Kat:1
34771, Tepeüstü/Ümraniye |
İstanbul

www.miele.com.tr/p/
professional@miele.com.tr